

Knipex 08 22 145 T. Spitz-Kombizange, schwarz atramentiert, mit integrierter Befestigungsöse, 145 mm

Artikel-Nr. WL61299

Hersteller Knipex

Spitz-Kombizange, schwarz atramentiert, mit integrierter Befestigungsöse, 145 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61299	ja
WL61300	nein

Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.. besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile. gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen. Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange: für unterwegs. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 8,0mm - Schneidwert Cu-

Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - Absturzsicherung: Ja

- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61299
Modell	08 22 145 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	08 22 145 T
Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 60 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	172 mm x 61 mm x 20 mm
Volumen mit Verpackung	0,204 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
Werkzeuglänge	145 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3 mm
Zangenart	Kombizange