

Knipex 09 02 240 T. Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell, schwarz atramentiert, mit Mehrkomponenten-Hüllen und Befestigungsöse, 240 mm

Artikel-Nr. WL61305

Hersteller Knipex

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell, schwarz atramentiert, mit Mehrkomponenten-Hüllen und Befestigungsöse, 240 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61305	ja
WL61306	nein

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul - für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 - Absturzsicherung: Ja

- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61305
Modell	09 02 240 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	09 02 240 T
Abmessungen (LxBxH)	237 mm x 56 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	238 mm x 70 mm x 25 mm
Volumen mit Verpackung	0,411 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
Produktserie	Lineman's Pliers
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Befestigung für Absturzsicherung	ja
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	240 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,6 mm
Zangenart	Kombizange