

Knipex 09 02 240. Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell, schwarz atramentiert, 240 mm

Artikel-Nr. WL61306

Hersteller Knipex

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell, schwarz atramentiert, 240 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	DIN ISO 5746
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61305	ja
WL61306	nein

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul - für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0

- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten

- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61306
Modell	09 02 240
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	09 02 240
Abmessungen (LxBxH)	236 mm x 55 mm x 22 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	325 mm x 125 mm x 53 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
Produktserie	Lineman's Pliers
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Befestigung für Absturzsicherung	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	240 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,6 mm
Zangenart	Kombizange