

Knipex 11 06 160 T. Abisolierzange mit Öffnungsfeder, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 160 mm

Artikel-Nr. WL61312

Hersteller Knipex

Abisolierzange mit Öffnungsfeder, verchromt, isoliert,
Befestigungsöse, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61312	ja
WL61313	nein

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 7 - Absturzsicherung: Ja - VDE-geprüft: Ja

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61312
Modell	11 06 160 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 06 160 T
Abmessungen (LxBxH)	163 mm x 100 mm x 27 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	192 mm x 65 mm x 27 mm
Volumen mit Verpackung	0,372 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Befestigung für Absturzsicherung	ja
ESD gerecht	nein
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
VDE	ja
Werkzeuglänge	160 mm
AWG	7
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE, Tethered Tools isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Zangenart	Abisolierzange