

Knipex 11 06 160. Abisolierzange mit Öffnungsfeder, verchromt, isoliert, 160 mm

Artikel-Nr. WL61313
Hersteller Knipex

Abisolierzange mit Öffnungsfeder, verchromt, isoliert, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61312	ja
WL61313	nein

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Form: 0 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 7 - VDE-geprüft: Ja

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61313
Modell	11 06 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 06 160
Abmessungen (LxBxH)	160 mm x 57 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	190 mm x 65 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,371 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Befestigung für Absturzsicherung	nein
ESD gerecht	nein
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
VDE	ja
Werkzeuglänge	160 mm
AWG	7
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Zangenart	Abisolierzange