

Knipex 11 07 160. Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal, verchromt, tauchisoliert, 160 mm

Artikel-Nr. WL61314

Hersteller Knipex

Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal, verchromt,
tauchisoliert, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Form: 0 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 7 - VDE-geprüft: Ja

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61314
Modell	11 07 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 07 160

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 94 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	191 mm x 69 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,371 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
ESD gerecht	nein
AWG	7
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Zangenart	Abisolierzange