

Knipex 12 40 200 SB. Selbsteinstellende Abisolierzange, 0,03 - 10,0 mm², 200 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL61329

Hersteller Knipex

Selbsteinstellende Abisolierzange, 0,03 - 10,0 mm², 200 mm, SB
Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 - 10,0mm² - Längenanschlag: 3 - 18mm - AWG: 32 - 7

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61329

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	12 40 200 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 40 200 SB
Abmessungen (LxBxH)	271 mm x 114 mm x 27 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	271 mm x 114 mm x 27 mm
Volumen mit Verpackung	0,834 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
AWG	32 - 7
Zangenart	Abisolierzange