

## Knipex 12 62 180 SB. Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>, 180 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL61337

Hersteller Knipex

Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>, 180 mm, SB  
Verpackung

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



### BESCHREIBUNG

Isoliert Kabel mit Standard-Materialien ohne manuelle Einstellung ab. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Kompaktes, handliches und leichtes Werkzeug für gängige Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup> mit Standard-Isolation. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 - 0,6mm<sup>2</sup> - AWG: 24 - 10

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup> mit Standard-Isolation
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen

### PRODUKTDDETAILS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL61337                |
| Modell                 | 12 62 180 SB           |
| Hersteller             | KNIPEX                 |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 12 62 180 SB           |
| Abmessungen (LxBxH)    | 220 mm x 84 mm x 27 mm |

#### esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 220 mm x 130 mm x 21 mm     |
| Volumen mit Verpackung             | 0,601 dm <sup>3</sup>       |
| Verkaufseinheit                    | Stück                       |
| Art der Verpackung                 | im Blister                  |
| RoHS konform                       | nein                        |
| VDE                                | nein                        |
| ESD gerecht                        | nein                        |
| AWG                                | 24 - 10                     |
| Zangenart                          | automatische Abisolierzange |