

## Knipex 12 79 31. Ersatzmesser für 12 74 180 SB

Artikel-Nr. WL61342

Hersteller Knipex

Ersatzmesser für 12 74 180 SB

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

### BESCHREIBUNG

1 Paar Ersatzmesser für 12 74 180 SB Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen mit mehradrigem Kabelaufbau. Geschirmt und ungeschirmt. Geeignet für hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR- und PVC-Kabelummantelungen, Gummileitungen wie z. B. H05 usw.. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Kabeldurchmessern an: dadurch keine Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts. Große Abisolierlänge möglich. Messer auswechselbar. Leichtgängige Mechanik. Geringes Gewicht.

- Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen mit mehradrigem Kabelaufbau
- Geschirmt und ungeschirmt
- Geeignet für hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR- und PVC-Kabelummantelungen, Gummileitungen wie z. B. H05 usw.
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Kabeldurchmessern an: dadurch keine Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts
- Große Abisolierlänge möglich
- Messer auswechselbar
- Leichtgängige Mechanik
- Geringes Gewicht

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL61342               |
| Modell                             | 12 79 31              |
| Hersteller                         | KNIPEX                |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 12 79 31              |
| Abmessungen (LxBxH)                | 12 mm x 4 mm x 5 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 75 mm x 120 mm x 5 mm |
| Volumen mit Verpackung             | 0,072 dm <sup>3</sup> |
| Verkaufseinheit                    | Stück                 |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung         |
| RoHS konform                       | nein                  |
| VDE                                | nein                  |
| ESD gerecht                        | nein                  |