

Knipex 13 05 160 T. Verdrahtungszange, verchromt, Befestigungsöse, 160 mm

Artikel-Nr. WL61347

Hersteller Knipex

Verdrahtungszange, verchromt, Befestigungsöse, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.

Befestigung für Absturzsicherung

WL61347

ja

[WL61348](#)

nein

Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm² - Absturzsicherung: Ja

- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61347
Modell	13 05 160 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	13 05 160 T
Abmessungen (LxBxH)	160 mm x 59 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	172 mm x 61 mm x 20 mm
Volumen mit Verpackung	0,204 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Backenform	flache Backen
Befestigung für Absturzsicherung	ja
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Zangenart	Verdrahtungszange