

Knipex 13 05 160. Verdrahtungszange, verchromt, 160 mm

Artikel-Nr. WL61348

Hersteller Knipex

Verdrahtungszange, verchromt, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



BESCHREIBUNG

Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²

- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen

Länge	170 mm
Breite	59 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	230 mm
Breite mit Verpackung	83 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm

Volumen mit Verpackung	0,932 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
Backenform	flache Backen
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Zangenart	Verdrahtungszange