

Knipex 13 45 165. Abmantelungszange, verchromt, 165 mm

Artikel-Nr. WL61350

Hersteller Knipex

Abmantelungszange, verchromt, 165 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


BESCHREIBUNG

Multifunktional - Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange. zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel). erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide. leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung. Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln. Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit. 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 - Abmantelungswerte (Durchmesser): 8 - 13mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²

- Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²
- Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL61350

Modell 13 45 165

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	13 45 165
Abmessungen (LxBxH)	165 mm x 57 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	236 mm x 88 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,08 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Abmantelungswerkzeug