

Knipex 13 66 180 T. StriX Abisolierzangen mit Kabelschere, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 180 mm

Artikel-Nr. WL61353

Hersteller Knipex

StriX Abisolierzangen mit Kabelschere, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61353	ja
WL61354	nein

KNIPLEX StriX® Abisolierzange mit Kabelschere - zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange. Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 57 HRC. Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Abisolieren von ein-, mehr- und feindräftigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt. Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdräftig: Ø 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdräftig: Ø 15mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5mm - AWG: 8 - Absturzsicherung: Ja

- VDE-geprüft: Ja

- Integrierte Kableschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC
- Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61353
Modell	13 66 180 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	13 66 180 T
Abmessungen (LxBxH)	187 mm x 53 mm x 27 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	192 mm x 66 mm x 31 mm
Volumen mit Verpackung	0,393 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
Produktserie	StriX®
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Befestigung für Absturzsicherung	ja
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	8
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE, Tethered Tools isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	15 mm
Zangenart	Abisolierzange