

Knipex 13 82 200. Elektro-Installationszange, schwarz atramentiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL61357

Hersteller Knipex

Elektro-Installationszange, schwarz atramentiert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

6 Funktionen in einer Zange. Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm² - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 2,5mm² - AWG: 1 / 0

- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern
- Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit

- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange

Länge	255 mm
Breite	85 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	211 mm
Breite mit Verpackung	66 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	2,65 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Backenform	flache Backen
Abisolierwert Einzeladern	0,75 - 1,5 / 2,5 mm
Crimpprofil	Dorn-Crimp
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Werkzeuglänge	200 mm
AWG	1 / 0
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	15 mm
Zangenart	Elektronikzange