

Knipex 13 92 200. Elektro-Installationszange, schwarz atramentiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL61359

Hersteller Knipex

Elektro-Installationszange, schwarz atramentiert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


BESCHREIBUNG

6 Funktionen in einer Zange. Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. bei den Modellen mit im Gelenk integrierter Öffnungsfeder hält die aktivierte Sperrklinke die Schneiden geschlossen während die anderen Funktionen erhalten bleiben. mit dem intelligenten Zuhaltemechanismus kann man greifen ohne die Zange zu öffnen. Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt.. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm² - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 2,5mm² - AWG: 1 / 0

- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern
- Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²

- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange

Länge	210 mm
Breite	63 mm
Höhe	21 mm
Länge mit Verpackung	212 mm
Breite mit Verpackung	66 mm
Höhe mit Verpackung	31 mm
Volumen mit Verpackung	2,639 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Backenform	flache Backen
Abisolierwert Einzeladern	0,75 - 1,5 / 2,5 mm
Crimpprofil	Dorn-Crimp
ESD gerecht	nein
AWG	1 / 0
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	15 mm
Zangenart	Elektronikzange