

Knipex 13 96 200 T. Elektro-Installationszange, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 200 mm

Artikel-Nr. WL61360

Hersteller Knipex

Elektro-Installationszange, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61360	ja
WL61361	nein

6 Funktionen in einer Zange. Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpen für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² -

Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm² - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 2,5mm² -
AWG: 1 / 0 - Absturzsicherung: Ja - VDE-geprüft: Ja

- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern
- Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61360
Modell	13 96 200 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	13 96 200 T
Abmessungen (LxBxH)	210 mm x 63 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	211 mm x 66 mm x 31 mm
Volumen mit Verpackung	0,42 dm³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Crimpprofil	Dorn-Crimp
Abisolierwert Einzeladern	0,75 - 1,5 / 2,5 mm
ESD gerecht	nein
Backenform	flache Backen
VDE	ja
Befestigung für Absturzsicherung	ja
Werkzeu glänge	200 mm
AWG	1 / 0
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE, Tethered Tools isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	15 mm
Zangenart	Elektronikzange