

Knipex 14 26 160. Abisolier-Seitenschneider, verchromt, isoliert, 160 mm

Artikel-Nr. WL61364

Hersteller Knipex

Abisolier-Seitenschneider, verchromt, isoliert, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Abisolier-Seitenschneider mit langer Schneide. hohe Schneidleistung durch Kraftgelenk. Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm². Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 1,5/ 2,5mm² - AWG: 15/ 13 - VDE-geprüft: Ja

- Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm²
- Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm²
- Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Länge	175 mm
Breite	60 mm
Höhe	30 mm
Länge mit Verpackung	177 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Breite mit Verpackung	61 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider
AWG	15 / 13
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	2,5 mm
Zangenart	Abisolier-Seitenschneider