

Knipex 16 90 130 SB. Universal-Abmantelungswerkzeug für Gebäude- und Industriekabel, 130 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL61379

Hersteller Knipex

Universal-Abmantelungswerkzeug für Gebäude- und Industriekabel, 130 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Der Universal-Abmantelungswerkzeug für Gebäude- und Industriekabel, 130 mm, SB Verpackung von KNIPEX überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt Für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen Besonders geeignet für größere Querschnitte und für schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm² und 2,5 mm² Wechselseitiger Längenanschlag (ideal für Rechts- und Linkshänder) Befestigungsvorrichtung am Griffende (Absturzsicherung) Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet
- Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Besonders geeignet für größere Querschnitte und für schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe

- Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Wechselseitiger Längenanschlag (ideal für Rechts- und Linkshänder)
- Befestigungsvorrichtung am Griffende (Absturzsicherung)

Länge	190 mm
Breite	88 mm
Höhe	32 mm
Länge mit Verpackung	344 mm
Breite mit Verpackung	115 mm
Höhe mit Verpackung	92 mm
Volumen mit Verpackung	3,254 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
VDE	nein
Kabeltyp	Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²
Abisolierwert Durchmesser	8 - 13 mm
ESD gerecht	nein
Zangenart	Abmantelungswerkzeug