

Knipex 22 06 160. Rundzange, verchromt, isoliert 160 mm

Artikel-Nr. WL61397

Hersteller Knipex

Rundzange, verchromt, isoliert 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5745 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Glatte Spitzen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzendicke (D1): 3,0mm - Backenlänge (L3): 30,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - VDE-geprüft: Ja

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61397
Modell	22 06 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	22 06 160
Abmessungen (LxBxH)	165 mm x 48 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm

Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Backenform	runde Backen
Backendicke	9,5 mm
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Länge der Backen	30 mm
Zangenart	Rundzange