

Knipex 25 03 125. Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, 125 mm

Artikel-Nr. WL61401

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Norm	DIN ISO 5745
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm - Spitzenbreite (E): 2,5mm - Spitzendicke (D1): 1,8mm - Backenlänge (L3): 27,0mm - Kopfbreite (W3): 13mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61401
Modell	25 03 125

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 03 125
Abmessungen (LxBxH)	130 mm x 54 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	152 mm x 81 mm x 31 mm
Volumen mit Verpackung	0,386 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Backenform	flach-runde Backen
VDE	nein
Backendicke	7 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Länge der Backen	27 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,2 mm
Zangenart	Flachrundzange