

Knipex 25 21 160. Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), schwarz atramentiert, 160 mm

Artikel-Nr. WL61404

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), schwarz atramentiert, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	DIN ISO 5745
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Form: 2 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm - Kopfwinkel: 40

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61404
Modell	25 21 160

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 21 160
Abmessungen (LxBxH)	158 mm x 50 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	168 mm x 82 mm x 34 mm
Volumen mit Verpackung	0,468 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 40°
Backendicke	9 mm
Backenform	flach-runde Backen
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Länge der Backen	50 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Zangenart	Flachrundzange