

Knipex 25 25 160. Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, 160 mm

Artikel-Nr. WL61405

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Form: 2 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm - Kopfwinkel: 40

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL61405

Modell 25 25 160

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 25 160
Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 57 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	264 mm x 94 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,266 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 40°
Backendicke	9 mm
Backenform	flach-runde Backen
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	50 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Zangenart	Flachrundzange