

Knipex 26 13 200. Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, 200 mm

Artikel-Nr. WL61409

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung.

Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 1

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL61409

Modell 26 13 200

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 13 200
Abmessungen (LxBxH)	205 mm x 52 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,67 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Backenform	flach-runde Backen
VDE	nein
Backendicke	9,5 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Länge der Backen	73 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange