

Knipex 26 15 200 T. Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, Befestigungsöse, 200 mm

Artikel-Nr. WL61410

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, Befestigungsöse, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61410	ja
WL61411	nein

Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 1 - Absturzsicherung: Ja

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht

- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61410
Modell	26 15 200 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 15 200 T
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 57 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	211 mm x 66 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,41 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Backenform	flach-runde Backen
VDE	nein
Backendicke	9,5 mm
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
Werkzeuglänge	200 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Länge der Backen	73 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange