

Knipex 26 16 200 T. Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 200 mm

Artikel-Nr. WL61412

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5745 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL23703	nein
WL61412	ja

Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 1 - Absturzsicherung: Ja - VDE-geprüft: Ja

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen

- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61412
Modell	26 16 200 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 16 200 T
Abmessungen (LxBxH)	208 mm x 55 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	211 mm x 66 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,411 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Backenform	flach-runde Backen
VDE	ja
Backendicke	9,5 mm
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
Werkzeuglänge	200 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE, Tethered Tools isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Länge der Backen	73 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange