

Knipex 26 17 200. Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, tauchisoliert, 200 mm

Artikel-Nr. WL61413

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, tauchisoliert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5745 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung.

Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 1 - VDE-geprüft: Ja

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL61413

Modell 26 17 200

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 17 200
Abmessungen (LxBxH)	210 mm x 60 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	211 mm x 66 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,535 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Backenform	flach-runde Backen
VDE	ja
Backendicke	9,5 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Länge der Backen	73 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange