

Knipex 26 21 200. Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), schwarz atramentiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL61414

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), schwarz atramentiert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Greifflächenlänge (L4): 23,0mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfwinkel: 40 - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 2

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL61414

Modell 26 21 200

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 21 200
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 47 mm x 13 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 40°
Backendicke	9,5 mm
Backenform	flach-runde Backen
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Länge der Backen	73 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange