

Knipex 28 81 280. Montierzange mit Querprofilen, schwarz atramentiert, 280 mm

Artikel-Nr. WL61423

Hersteller Knipex

Montierzange mit Querprofilen, schwarz atramentiert, 280 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

Montierzange für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform. tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht. Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche. Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen. Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau. Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (E): 2,5mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 70,0mm - Kopfbreite (W3): 20,0mm - Greifflächenlänge (L4): 20mm

- Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche
- Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen
- Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau
- Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61423
Modell	28 81 280
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	28 81 280
Abmessungen (LxBxH)	280 mm x 55 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	295 mm x 96 mm x 53 mm
Volumen mit Verpackung	1,501 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Backendicke	9 mm
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 45°
Backenform	flach-runde Backen
ESD gerecht	nein
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Länge der Backen	70 mm
Zangenart	Multifunktionszange