

Knipex 34 52 130 ESD. ESD Präzisions-Elektronik-Greifzange, brüniert, 130 mm

Artikel-Nr. WL61456

Hersteller Knipex

ESD Präzisions-Elektronik-Greifzange, Brüniert, 130 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 61 340-5 DIN ISO 9655

BESCHREIBUNG

Das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis. Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung. Blendfreies Finish. Geringes Gewicht. Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen; schwarz/grau. flach-runde Backen. präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung. - Form: 5 - Backenlänge (B): 22,7mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 1,6mm - Spitzendicke (F): 1,6mm - Kopfbreite (A): 11,2mm - ESD: Ja

- Das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis
- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Zum Greifen, Halten und Biegen
- Griffe elektrisch ableitend - dissipativ
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich

- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung
- Blendfreies Finish
- Geringes Gewicht
- Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen
- Schwarz/grau

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61456
Modell	34 52 130 ESD
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	34 52 130 ESD
Abmessungen (LxBxH)	133 mm x 51 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,579 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9655
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Backenform	flach-runde Backen
Backendicke	6,5 mm
VDE	nein
ESD gerecht	ja
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	22,7 mm
Zangenart	Elektronikzange