

## Knipex 44 10 J5. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet, 570 mm

Artikel-Nr. WL61494

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet, 570 mm

### TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Werkzeuglänge |
|-------------------------|---------------|
| <b>WL61494</b>          | <b>570 mm</b> |
| <a href="#">WL61495</a> | 580 mm        |

Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 122 - 300mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 3,5mm

- Mit lösbarem Sperrmechanismus
- Mit auswechselbaren Spitzen
- Schwarz pulverbeschichtet

### PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61494

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Modell                             | 44 10 J5                  |
| Hersteller                         | KNIPEX                    |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 44 10 J5                  |
| Abmessungen (LxBxH)                | 570 mm x 106 mm x 17 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 637 mm x 194 mm x 53 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 6,55 dm <sup>3</sup>      |
| Verkaufseinheit                    | Stück                     |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung             |
| RoHS konform                       | nein                      |
| Oberfläche                         | schwarz pulverbeschichtet |
| ESD gerecht                        | nein                      |
| VDE                                | nein                      |
| Werkzeuglänge                      | 570 mm                    |
| Zangenart                          | Sicherungsringzange       |