

Knipex 44 10 J6. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet, 580 mm

Artikel-Nr. WL61495

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet, 580 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61494	570 mm
WL61495	580 mm

Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 252 - 400mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 4,5mm

- Mit lösbarem Sperrmechanismus
- Mit auswechselbaren Spitzen
- Schwarz pulverbeschichtet

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61495

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	44 10 J6
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 10 J6
Abmessungen (LxBxH)	580 mm x 103 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	637 mm x 194 mm x 53 mm
Volumen mit Verpackung	6,55 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	580 mm
Zangenart	Sicherungsringzange