

## Knipex 44 11 J0. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, 140 mm

Artikel-Nr. WL61496

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, 140 mm

### TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Spitzendurchmesser | Werkzeuglänge |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>WL61496</b>          | <b>0,9 mm</b>      | <b>140 mm</b> |
| <a href="#">WL61497</a> | 1,3 mm             | 140 mm        |
| <a href="#">WL61498</a> | 1,8 mm             | 180 mm        |
| <a href="#">WL61499</a> | 2,3 mm             | 225 mm        |
| <a href="#">WL61500</a> | 3,2 mm             | 320 mm        |

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 8 - 13mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL61496                  |
| Modell                             | 44 11 J0                 |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 44 11 J0                 |
| Abmessungen (LxBxH)                | 145 mm x 150 mm x 12 mm  |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 152 mm x 81 mm x 31 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,406 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| Normen                             | DIN 5256 C               |
| RoHS konform                       | nein                     |
| Oberfläche                         | schwarz atramentiert     |
| VDE                                | nein                     |
| ESD gerecht                        | nein                     |
| Spitzendurchmesser                 | 0,9 mm                   |
| Werkzeuglänge                      | 140 mm                   |
| Beschreibung Kopf                  | poliert                  |
| Griff Ausprägung                   | mit Kunststoff überzogen |
| Zangenart                          | Sicherungsringzange      |