

Knipex 44 11 J2. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, 180 mm

Artikel-Nr. WL61498

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61496	0,9 mm	140 mm
WL61497	1,3 mm	140 mm
WL61498	1,8 mm	180 mm
WL61499	2,3 mm	225 mm
WL61500	3,2 mm	320 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61498
Modell	44 11 J2
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 11 J2
Abmessungen (LxBxH)	180 mm x 48 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,64 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Spitzendurchmesser	1,8 mm
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange