

# Knipex 44 13 J1. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, Bohrungs-12 - 25mm, Spitzen-1,3mm, 140 mm

Artikel-Nr. WL61502

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt,  
Bohrungs-12 - 25mm, Spitzen-1,3mm, 140 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



## NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

## BESCHREIBUNG

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Spitzendurchmesser | Werkzeuglänge |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <a href="#">WL61501</a> | 0,9 mm             | 140 mm        |
| <b>WL61502</b>          | <b>1,3 mm</b>      | <b>140 mm</b> |
| <a href="#">WL61503</a> | 1,8 mm             | 180 mm        |
| <a href="#">WL61504</a> | 2,3 mm             | 225 mm        |
| <a href="#">WL61505</a> | 3,2 mm             | 320 mm        |

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C;  
gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 - 25mm - Spitzen  
(Durchmesser): Ø 1,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL61502                  |
| Modell                             | 44 13 J1                 |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 44 13 J1                 |
| Abmessungen (LxBxH)                | 140 mm x 45 mm x 12 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 152 mm x 81 mm x 31 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,386 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| Normen                             | DIN 5256 C               |
| RoHS konform                       | nein                     |
| Oberfläche                         | verchromt                |
| VDE                                | nein                     |
| ESD gerecht                        | nein                     |
| Spitzendurchmesser                 | 1,3 mm                   |
| Werkzeuglänge                      | 140 mm                   |
| Beschreibung Kopf                  | verchromt                |
| Griff Ausprägung                   | mit Kunststoff überzogen |
| Zangenart                          | Sicherungsringzange      |