

Knipex 44 13 J2. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 180 mm

Artikel-Nr. WL61503

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61501	0,9 mm	140 mm
WL61502	1,3 mm	140 mm
WL61503	1,8 mm	180 mm
WL61504	2,3 mm	225 mm
WL61505	3,2 mm	320 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61503
Modell	44 13 J2
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 13 J2
Abmessungen (LxBxH)	185 mm x 49 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,637 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Spitzendurchmesser	1,8 mm
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange