

Knipex 44 13 J3. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 225 mm

Artikel-Nr. WL61504

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 225 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Norm **DIN 5256**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61501	0,9 mm	140 mm
WL61502	1,3 mm	140 mm
WL61503	1,8 mm	180 mm
WL61504	2,3 mm	225 mm
WL61505	3,2 mm	320 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 40 - 100mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61504
Modell	44 13 J3
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 13 J3
Abmessungen (LxBxH)	225 mm x 40 mm x 5 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	236 mm x 88 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,104 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Spitzendurchmesser	2,3 mm
Werkzeuglänge	225 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange