

Knipex 44 20 J51. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet 590 mm

Artikel-Nr. WL61508

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet 590 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Spitzendurchmesser
WL61508	590 mm & 3,5 mm
WL61509	600 mm & 4,5 mm

Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 122 - 300mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 3,5mm

- Mit lösbarem Sperrmechanismus
- Mit auswechselbaren Spitzen
- Schwarz pulverbeschichtet

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61508

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	44 20 J51
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 20 J51
Abmessungen (LxBxH)	590 mm x 141 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	641 mm x 199 mm x 50 mm
Volumen mit Verpackung	6,378 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
VDE	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
Spitzendurchmesser	3,5 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	590 mm
Zangenart	Sicherungsringzange