

Knipex 44 20 J61. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet, 600 mm

Artikel-Nr. WL61509
Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz pulverbeschichtet, 600 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Spitzendurchmesser
WL61508	590 mm & 3,5 mm
WL61509	600 mm & 4,5 mm

Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 252 - 400mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 4,5mm

- Mit lösbarem Sperrmechanismus
- Mit auswechselbaren Spitzen
- Schwarz pulverbeschichtet

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61509

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	44 20 J61
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 20 J61
Abmessungen (LxBxH)	595 mm x 142 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	641 mm x 199 mm x 50 mm
Volumen mit Verpackung	6,378 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
VDE	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
Spitzendurchmesser	4,5 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	600 mm
Zangenart	Sicherungsringzange