

Knipex 44 21 J11. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, Bohrungs-12 - 25mm, Spitzen-1,3mm, 130 mm

Artikel-Nr. WL61511

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, Bohrungs-12 - 25mm, Spitzen-1,3mm, 130 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	DIN 5256
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61510	0,9 mm	130 mm
WL61511	1,3 mm	130 mm
WL61512	1,8 mm	170 mm
WL61513	2,3 mm	215 mm
WL61514	3,2 mm	300 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gewinkelte Spitzen. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 - 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61511
Modell	44 21 J11
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 21 J11
Abmessungen (LxBxH)	130 mm x 48 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	152 mm x 81 mm x 31 mm
Volumen mit Verpackung	0,406 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 D
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
Spitzendurchmesser	1,3 mm
VDE	nein
Werkzeuglänge	130 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange