

Knipex 44 23 J31. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 215 mm

Artikel-Nr. WL61517

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 215 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Norm DIN 5256

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeu glänge & Spitzendurchmesser
WL61515	130 mm & 1,3 mm
WL61516	170 mm & 1,8 mm
WL61517	215 mm & 2,3 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gewinkelte Spitzen. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 40 - 100mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61517

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	44 23 J31
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 23 J31
Abmessungen (LxBxH)	221 mm x 46 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	230 mm x 83 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,932 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 D
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
Spitzendurchmesser	2,3 mm
VDE	nein
Werkzeuglänge	215 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange