

## Knipex 44 31 J02. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45° gewinkelt, schwarz atramentiert, 140 mm

Artikel-Nr. WL61520

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45grad  
gewinkelt, schwarz atramentiert, 140 mm

### TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Spitzendurchmesser | Werkzeuglänge |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>WL61520</b>          | <b>0,9 mm</b>      | <b>140 mm</b> |
| <a href="#">WL61521</a> | 1,3 mm             | 140 mm        |
| <a href="#">WL61522</a> | 1,8 mm             | 180 mm        |
| <a href="#">WL61523</a> | 2,3 mm             | 225 mm        |
| <a href="#">WL61524</a> | 3,2 mm             | 310 mm        |

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber 45° gewinkelt. - Form: 3 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 8 - 13mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL61520                  |
| Modell                             | 44 31 J02                |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 44 31 J02                |
| Abmessungen (LxBxH)                | 140 mm x 48 mm x 11 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 152 mm x 81 mm x 31 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,386 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| RoHS konform                       | nein                     |
| Oberfläche                         | schwarz atramentiert     |
| VDE                                | nein                     |
| Spitzendurchmesser                 | 0,9 mm                   |
| ESD gerecht                        | nein                     |
| Backenwinkel                       | Backen, gewinkelt, 45°   |
| Werkzeuglänge                      | 140 mm                   |
| Beschreibung Kopf                  | poliert                  |
| Griff Ausprägung                   | mit Kunststoff überzogen |
| Zangenart                          | Sicherungsringzange      |