

Knipex 44 31 J12. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45° gewinkelt, schwarz atramentiert, 140 mm

Artikel-Nr. WL61521

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45grad
gewinkelt, schwarz atramentiert, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61520	0,9 mm	140 mm
WL61521	1,3 mm	140 mm
WL61522	1,8 mm	180 mm
WL61523	2,3 mm	225 mm
WL61524	3,2 mm	310 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber 45° gewinkelt. - Form: 3 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 - 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61521
Modell	44 31 J12
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 31 J12
Abmessungen (LxBxH)	180 mm x 47 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	152 mm x 81 mm x 31 mm
Volumen mit Verpackung	0,386 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	1,3 mm
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 45°
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange