

Knipex 44 31 J22. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45° gewinkelt, schwarz atramentiert, 180 mm

Artikel-Nr. WL61522 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 44 31 J22

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45grad gewinkelt, schwarz atramentiert, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Spitzendurchmesser Werkzeuglänge

WL61520	0,9 mm	140 mm
WL61521	1,3 mm	140 mm
WL61522	1,8 mm	180 mm
WL61523	2,3 mm	225 mm
WL61524	3,2 mm	310 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber 45° gewinkelt. - Form: 3 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61522
Modell	44 31 J22

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 31 J22
Abmessungen (LxBxH)	180 mm x 48 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,637 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	1,8 mm
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 45°
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange