

Knipex 44 31 J32. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45° gewinkelt, schwarz atramentiert, 225 mm

Artikel-Nr. WL61523

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45grad
gewinkelt, schwarz atramentiert, 225 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61520	0,9 mm	140 mm
WL61521	1,3 mm	140 mm
WL61522	1,8 mm	180 mm
WL61523	2,3 mm	225 mm
WL61524	3,2 mm	310 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber 45° gewinkelt. - Form: 3 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 40 - 100mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61523
Modell	44 31 J32
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 31 J32
Abmessungen (LxBxH)	225 mm x 45 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	230 mm x 83 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,932 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	2,3 mm
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 45°
Werkzeuglänge	225 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange