

Knipex 44 31 J42. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45° gewinkelt, schwarz atramentiert, 310 mm

Artikel-Nr. WL61524 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 44 31 J42

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45grad gewinkelt, schwarz atramentiert, 310 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Spitzendurchmesser Werkzeuglänge

WL61520	0,9 mm	140 mm
WL61521	1,3 mm	140 mm
WL61522	1,8 mm	180 mm
WL61523	2,3 mm	225 mm
WL61524	3,2 mm	310 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber 45° gewinkelt. - Form: 3 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 85 - 140mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 3,2mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61524
Modell	44 31 J42

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 31 J42
Abmessungen (LxBxH)	320 mm x 50 mm x 50 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	3,2 mm
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 45°
Werkzeuglänge	310 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange