

Knipex 45 21 200. Montagezange für Sprengringe auf Wellen, brüniert, 200 mm

Artikel-Nr. WL61526

Hersteller Knipex

Montagezange für Sprengringe auf Wellen, Brüniert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Zur Montage von Spreng- und Sicherungsringen ohne Greiflöcher. Für Wellensicherungen. Mit Öffnungsfeder. gebogene Backen mit Zentrierung. für Sprengringe nach Norm ab Ø 12,0 mm (z. B. bei Gelenkwellensicherung am Getriebe eines Kfz). Mindestöffnung der Ringe 2,2 mm.

- Zur Montage von Spreng- und Sicherungsringen ohne Greiflöcher
- Für Wellensicherungen
- Mit Öffnungsfeder

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61526
Modell	45 21 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	45 21 200
Abmessungen (LxBxH)	205 mm x 92 mm x 13 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	230 mm x 83 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,924 dm³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung

RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 30°
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Multifunktionszange