

Knipex 46 11 A1. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 140 mm

Artikel-Nr. WL61531

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61530	0,9 mm	140 mm
WL61531	1,3 mm	140 mm
WL61532	1,8 mm	180 mm
WL61533	2,3 mm	210 mm
WL61534	3,2 mm	320 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5254 A; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 10 - 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61531
Modell	46 11 A1
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 11 A1
Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 67 mm x 11 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Spitzendurchmesser	1,3 mm
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange