

## Knipex 46 11 A4. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 320 mm

Artikel-Nr. WL61534

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 320 mm

### TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Spitzendurchmesser | Werkzeuglänge |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <a href="#">WL61530</a> | 0,9 mm             | 140 mm        |
| <a href="#">WL61531</a> | 1,3 mm             | 140 mm        |
| <a href="#">WL61532</a> | 1,8 mm             | 180 mm        |
| <a href="#">WL61533</a> | 2,3 mm             | 210 mm        |
| <b>WL61534</b>          | <b>3,2 mm</b>      | <b>320 mm</b> |

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5254 A; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 85 - 140mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 3,2mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL61534                  |
| Modell                             | 46 11 A4                 |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 46 11 A4                 |
| Abmessungen (LxBxH)                | 320 mm x 71 mm x 18 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 324 mm x 124 mm x 51 mm  |
| Volumen mit Verpackung             | 2,049 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| Normen                             | DIN 5254 A               |
| RoHS konform                       | nein                     |
| Oberfläche                         | schwarz atramentiert     |
| VDE                                | nein                     |
| ESD gerecht                        | nein                     |
| Spitzendurchmesser                 | 3,2 mm                   |
| Werkzeuglänge                      | 320 mm                   |
| Beschreibung Kopf                  | poliert                  |
| Griff Ausprägung                   | mit Kunststoff überzogen |
| Zangenart                          | Sicherungsringzange      |