

Knipex 46 13 A0. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, verchromt, 140 mm

Artikel-Nr. WL61540

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, verchromt, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61540	0,9 mm	140 mm
WL61541	1,3 mm	140 mm
WL61542	1,8 mm	180 mm
WL61543	2,3 mm	210 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5254 A; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 3 - 10mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61540
Modell	46 13 A0
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 13 A0
Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 71 mm x 11 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,67 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Spitzendurchmesser	0,9 mm
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange