

Knipex 46 13 A3. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, verchromt, 210 mm

Artikel-Nr. WL61543

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, verchromt, 210 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61540	0,9 mm	140 mm
WL61541	1,3 mm	140 mm
WL61542	1,8 mm	180 mm
WL61543	2,3 mm	210 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5254 A; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 - 100mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61543
Modell	46 13 A3
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 13 A3
Abmessungen (LxBxH)	220 mm x 40 mm x 15 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	230 mm x 83 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,932 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Spitzendurchmesser	2,3 mm
Werkzeuglänge	210 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange